

SOUDAFOAM GUN YELLOW SUMMER VASARAS MONTĀZAS PUTAS PISTOLEI

Datums: 17/03/15

Lapaspuše: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Poliuretāns
Konsistence	Stabils putas
Cietšanas process	Mitruma iedarbībā
Virsmas plīvurizveidošana* (20°C / 65%)	8 min.
Izžāšanas laiks* (20°C / 65%)	20 – 25 min.
Sacietšanas laiks (20°C / 65%)	1 stunda 30 mm
Izejošais daudzums	Brīvi izplešoties 1 litrs veido 50 litrus sacietējušu putu (pie +20°C/60%)
Vilka izplešanās pārcietšanas	Nav
Sarašanās	Nav
Putu struktūra	70 – 80% aizvairtu poru
Blīvums	~ 25 kg/m ³ (pārcietšanas)
Temperatūras noturība	- 40°C līdz +90°C
Svaigu putu raksturs	Tiksotropas
Ugunsnoturības klase (DIN 4102 / 2)	B3
Termiskā izolācijas koeficients (DIN 52612)	0.032 W/mK
Nobīdes izturība (DIN 53427)	0.17 N/mm ²
Spiedes izturība (DIN 53421)	0.3 N/mm ²
Lieces izturība (DIN 53423)	0.7 N/mm ²
dens absorbcija (DIN 53429)	1% tilpuma (DIN 53429)

* Atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, temperatūras, mitruma, pamatnes u.c.

Apraksts

Lietošanai gatavas, vienkomenta, poliuretāna montāžas putas aerosola balonā, kas izplešas reaģējot ar apkārtjo vidi. Gāze "propellants" nesatur freonu tādēļ pilnīgi nekaitē atmosfēras ozona slānim. Aerosola balons aprīkots ar pistoles stiprinājuma adapteri putu pistoles pievienošanai

Raksturojums:

- Vienmērīga putu struktūra
- Lieliskas iespējas izmantojot montāžas darbos

- Lieliska liptspēja ar visiem materiāliem, izņemot polietilēnu (PE) un polipropilēnu (PP)
- Labs siltuma un skaņas izolators
- Piemērotas labas spraugu aizpildošs pašsāp
- Lieliskas iespējas izmantojot montāžas darbos
- Sacietējot paliek stabila forma (nesaraujas un neizplūšas)

Pielietošana:

- Durvju un logu montāšanai un izolācijai
- Tukšumu aizpildīšanai

SOUDAFOAM GUN YELLOW SUMMER VASARAS MONTĀZAS PUTAS PISTOLEI

Datums: 17/03/15

Lapaspuše: 2 no 2

- Tukšumu aizpildīšanai jumtu konstrukcijās
- Skaņas izolācijas ekrānu izgatavošanai
- Cauru un eju aizpildīšanai
- Izolācijas materiālu un dakstiņu nostiprināšanai
- Skaņas izolācijai motoros (dzinļos) un termoizolācijai dzesēšanas iekārtās

Krāsas un iepakojums:

Krāsas: šampanietis

Iepakojums: aerosola baloni 750 ml (netto)

Derīguma termiņš:

18 mēneši, neatvērta iepakojumā, sausā un saulainā vietā

Virsmas:

Visu materiālu virsmas (izņemot polietilēnu PE, polipropilēnu PP, teflonu PTFE)

Prasības virsmām: tīras, bez putekļiem, attaukotas

Uzklāšana:

- Balonu pirms lietošanas intensīvi sakrata 20 sek., savienot pistoli ar ventili un izlaist putas nospiežot palaidēju, turot balonu apgriezt veidā ar apakšu uz augšu

- Pirms uzklāšanas virsmas nedaudz samitrināt
- Aizpildīt spaugus ~ par 65%, jo turpināsies putas izplešanās
- Darba laikā periodiski turpiniet balona sakratašanu
- Ja nepieciešama arī vienas kārtas uzklāšana – atkārtojiet samitrināšanu
- Apkārtojuma vides, darba temperatūra: +5°C līdz +30°C (rekomendējamā temp. +20°C līdz +25°C, pie relatīvā gaisa mitruma 65%)
- Attīrīšana: ar SOUDAL FOAM CLEANER pirms putu sacietēšanas

Drošības noteikumi:

Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus. Sacietējušas putas noņemiet tikai mehāniski. Nedzīstiet!

Piezīme:

Neaiztīk nesacietējušas putas. Sacietējušas putas nepieciešams aizsargāt no tiešas UV starojuma, nokrāsojot tās vai pārklājot ar hermētiku (piem., silikonu, poliuretānu, hibrīdā polimēru vai akrilu)